

# **BASKTEK SA DE CV**

Calle Emma No. 20  
Col. Nativitas  
03500 México, D. F.  
Deleg. Benito Juárez  
Tel: 5330-8518  
Tel y Fax: 5698-9533  
01800-832-2226

## **INSTRUCTIVO DE OPERACION**

**del**

**Potabilizador de agua  
BIOZON FAGOR**

**Modelo: BIOZON 3L**

- **Por su seguridad y beneficio lea este instructivo antes de poner a funcionar su BIOZON 3L**

## QUE ES EL BIOZON 3L

El equipo que usted ha adquirido es un mini doméstico que le potabiliza agua mediante el burbujeo de aire cargado de ozono.

Este ozono se produce convirtiendo parte del oxígeno que se encuentra en el aire que respiramos, y que por medio de un arco eléctrico en determinadas condiciones, lo transforma en ozono (que a su vez es una variedad alotrópica inestable del oxígeno) pero que es muy soluble en agua en su corta vida y de fuerte acción **GERMICIDAD Y BACTERICIDA.**

## INSTALACION.

Para su transporte el equipo viene protegido y empacado en una caja de cartón, ya que es portátil y se puede llevar a cualquier parte.

Al sacar el equipo de esta caja, advertirá que se suministra junto al equipo un soporte para ser atornillado a una pared, de forma que el BIOZON 3L quede adosado en posición vertical a dicha pared, (el BIOZON 3L funciona indistintamente en forma vertical u horizontal).

Conviene instalar el soporte antes mencionado de forma que el BIOZON 3L quede de **15 a 20** cm por arriba de la mesa o plataforma en la que se va a potabilizar el agua, y cerca de un contacto eléctrico.

Acople el BIOZON 3L al soporte. Vea que su equipo pueda colgarse y descolgarse, para su revisión, limpieza o por si quiere llevarse en su próxima salida de vacaciones.

## MODO DE EMPLEO DE BIOZON 3L

Conecte el BIOZON 3L al contacto eléctrico más próximo. Cerciórese que sea de 127 Vca. **(Más - menos 10%)**, 60 Ciclos, características eléctricas usuales para uso doméstico en la República Mexicana.

Llene de agua una jarra o recipiente (recomendable que sea de vidrio) que previamente haya sido lavado, con una cantidad máxima de 3 litros de agua. (Si la cantidad es menos no afecta el proceso).

Introduzca el difusor de porcelana que está colocado en el extremo de la manguera al fondo del recipiente con agua.

Oprima el botón de encendido su BIOZON 3L (ON) Notará que empieza a burbujear aire con un contenido de ozono que rápidamente se hará notorio por el olor penetrante que produce

La acción GERMICIDAD Y BACTERIZADA seguirá actuando mientras dure la producción de ozono.

El BIOZON se apagará automáticamente en 3 minutos. Con lo cual su jarra de agua de 3 L quedará potabilizada.

Una vez potabilizada el agua BIOZON 3L debe de tener un lapso de 10 minutos para poder utilizarlo nuevamente, El BIOZON 3L estará listo para otra ozonización después de transcurridos los 10 minutos

## **PRECAUCIONES GENERALES**

Se debe evitar que el BIOZON 3L sea salpicado o mojado, en especial estando en operación o conectado a la corriente eléctrica.

Procure que el tubo de salida del aparato (la conexión a la manguera) esté siempre por lo menos 20 cm por encima del nivel del agua del recipiente ozonizándose.

## **PRECAUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO**

Para limpiar el BIOZON 3L, desconéctelo del contacto eléctrico y frótelos con un trapo o esponja ligeramente húmedos.

No permita que personal no autorizado repare, cambie piezas o someta a pruebas eléctricas a su equipo. EL BIOZON 3L es un equipo electrónico sofisticado.

Si por algún motivo por el difusor no salen burbujas o no se percibiera el olor característico del ozono, mándelo a su distribuidor más cercano o comuníquese por teléfono a las empresas mencionadas en la garantía.

El BIOZON 3L no tiene piezas que se gasten o cartuchos que haya que cambiar. La vida de su aparato con un uso normal debe ser de muchos años. Aunque es aconsejable hacer un servicio a los 5 años.